



PUREPACK

Wärmeimpuls-Folienschweißgerät HM-DE

Die Geräte der HM-DE Serie sind leistungsstarke Folienschweißgeräte für den industriellen Dauereinsatz. Sie sind einfach zu bedienen und erfüllen höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Der Siegelprozess läuft nach Voreinstellung weitgehend automatisch ab.



Vorteile

- digitale Temperatureinstellung (digitaler Controller)
- elektronische Temperatursteuerung: Nach kurzer Aufheizphase wird die Temperatur konstant gehalten. Dadurch wird der Arbeitsprozess verkürzt und der Verschleiß verringert.
- gleichbleibender Anpressdruck auch bei unterschiedlichen Folienstärken
- Automatischer Stoppmodus bei Toleranzabweichungen der Siegeltemperatur
- Verringerung der Verletzungsgefahr durch verdeckt geführte Durchlaufsiegelung
- Bestimmung der Siegelnahtfestigkeit mit Siegelnaht-Testgerät möglich
- reinraumtaugliche Geräte mit Edelstahlgehäuse
- reinraumtaugliches Zubehör

Anwendungsbereiche

- Verschweißen von thermoplastischen Folien (PE, PP und diverse Verbundfolien)
- Verschließen von Beuteln und Säcken



Technische Daten – Folienschweißgerät HM-DE

TYP	HM-DE 500
Artikelnummer	400.600.001
Durchlaufgeschwindigkeit	10 m/ min
Schweißtemperatur	0 – 220 °C
Schweißnahtbreite	3 mm
Schweißrand (stufenlos einstellbar)	0 – 35 mm
Netzanschluß	230 V/ 50 Hz AC
L x B x H (mm)	550 x 250 x 150
Gewicht ohne Kabel	14 kg

ZUBEHÖR – Folienschweißgerät HM-DE

1. HM-DC 01 Rollentisch

Der Rollentisch wird vor das Gerät gestellt, sodass das Packgut während der Durchlaufschweißung mitrollen kann.

2. HM-DC 02 Packgutaufлагetisch

Der Auflagetisch wird vor das Gerät gestellt, sodass das Packgut während der Schweißung besser geführt werden kann. Der Auflagetisch ist aus Edelstahl und zur Verwendung im Reinraum geeignet.

3. HM-DE 03 Siegelnaht-Testgerät

Testgerät zur Bestimmung der Siegelnahtfestigkeit bei Klarsichtbeuteln und -schläuchen nach DIN EN ISO 11607.